

AP321 Montaje del contactor para control multiple de dos circuitos de alumbrado

NORMA TÉCNICA

Elaborado por:	Revisado por:
DPTO NORMAS	COMITÉ DE NORMAS
Revisión #:	Entrada en vigencia:
AP321	28/04/2005



-Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.micodensa.com/>



Cannot resolve link macro, invalid number of parameters.

LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO SAP	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
a ₂	6	6762360	ET-253	Aislador de pin ANSI 55-5
a ₃	10	6762120	ET-254	Aislador tipo carrete ANSI 53-3
b ₁	1		ET-832	Soporte para luminaria horizontal Phi3/4"x2 m en vías secundarias
c ₄	2	6762471	ET-401	Cruceta de madera de 2,5 m
c ₂	2	6762446	ET-402	Viga de madera inmunizada 2,5 m
c ₃	2		ET-403	Cerco de madera inmunizada de 2,2 m
c ₃₀	1	6762538	ET-812	Contactador para control múltiple de A.P. de 2 x 30 A
d ₁	4	6762466	ET-405	Diagonal metálica en varilla tipo 1
e ₂	3		ET-361	Estribo para baja tensión
F ₁	1	6762137	ET-811	Fotocontrol 1 000 W 1 800 VA, 105/130 V tipo N.A.
f ₂₉	3	6762194	ET-505	Fusible dual 5,2
g ₅	3	6762151	ET-352	Grapa para operar en caliente
h ₂	1	6762323		Tensor
j ₃	7	6764362	ET-450	Hebilla de acero inoxidable 5/8"
j ₃	7	6762433	ET-450	Metros de cinta de acero inoxidable 5/8"x 0,03"
j ₆	5	6762124	ET-123	Metros de cable de acero galvanizado 3/8"
l ₁	1	6762554	ET-801	luminaria de sodio 70 W para vías secundarias
o ₂₀	18	6762339	ET-116	Metros de cable de cobre calibre 4/0 AWG aislado a 600 V
o ₂₁	6	6762338	ET-116	Metros de cable de cobre calibre 2/0 AWG aislado a 600 V
o ₂₇	6	6762494	ET-116	Metros de cable de cobre calibre 4 AWG aislado a 600 V
o ₃₈	6		ET-123	Metros de cable de cobre aislado a 600 V calibre 14 AWG
o ₄₅	12	6762340	ET-122	Metros de cable desnudo de cobre calibre 4 AWG
P	3	6781248	ET-500	Descargador de sobretensiones 12 kV 10 kA óxido metálico para 11,4 kV
p ₅	2	6762452	ET-201	Poste de concreto de 12 m 750 kg
q	1	6762336	ET-820	Bombilla de sodio 70 W tubular clara 90 V
r ₁	6	6762123	ET-413	Porta aislador pasante para cruceta de madera
r ₄	2	6762122	ET-417	Percha porta aislador 5 puestos 9 huecos
S	3	6762115	ET-510	Cortacircuito de cañuela 100 A 15 kV
s ₁₃	2	6762177	ET-302	Conector terminal de compresión tipo pala 2 huecos, 2/0 AWG
s ₁₄	6	6762265	ET-302	Conector terminal de compresión tipo pala 2 huecos, 4/0 AWG
s ₁₉	33	6762145	ET-303	Conector de compresión en ranuras paralelas tipo 3
s ₂₅	5		ET-304	Conector tipo tornillo para acometida
s ₉₅	3		ET-356	Conector cuña con estribo 4/0 - 2 AWG
T	1		ET-002	Transformador de distribución
t ₁	4	6762183	ET-455	Espárrago 5/8" x 18"
t ₁₀	4	6762213	ET-457	Tornillo de acero galvanizado 5/8" x 5"
t ₁₁	2	6762251	ET-457	Tornillo de acero galvanizado 5/8" x 8"
t ₁₉	1		ET-458	Tornillo para madera
t ₂	4	6762255	ET-455	Espárrago de 1 6 x 508 mm (5/8" x 20")



t20	8		ET-473	Tornillo de bronce para boma terminal
u	1			Accesorios para puesta a tierra
z13	2	6762314	ET-432	Abrazadera de dos salidas tipo 3
z19	2	6762174	ET-436	Abrazadera en U tipo 1