AE440-2 Suplencia a diferente nivel de tensión

NORMA TÉCNICA

Elaborado por:	Revisado por:
DPTO NORMAS	G.V.
Revisión #:	**Entrada en vigencia:**
AE440-2	27/07/2001

Likinormas

Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en http://likinormas.micodensa.com/

Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE CODENSA. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

a) CIRCUITOS PRINCIPAL Y SUPLENCIA EN DERIVACIÓN



b) CIRCUITOS PRINCIPAL CON ENTRADA - SALIDA Y SUPLENCIA EN DERIVACIÓN

x – EQUIPO DE PROTECCIÓN: CORTA CIRCUITOS, SECCIONADOR CON FUSIBLE O INTERRUPTOR DE ACUERDO CON EL TIPO DE SUBESTACIÓN Y LA CARGA

xx – EQUIPO DE SECCIONAMIENTO DE ACUERDO CON LA DISTANCIA A LA SUBESTACIÓN Y TOPOLOGIA DEL CIRCUITO



c) CIRCUITOS PRINCIPAL CON ENTRADA - SALIDA Y SUPLENCIA CON ENTRADA - SALIDA



Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE CODENSA. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.